

FICHE TECHNIQUE

Taurus 405 Basic S

090-005591-00502



- Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG avec réglage manuel du point de travail
- Soudage MIG/MAG, soudage à l'électrode enrobée et gougeage
- **Procédés et fonctions**
 - Utilisation très simple et sélection facile des tâches de soudage CV (MAG) / CC (MMA)
 - Soudage avec fil plein et fil fourré
 - Dynamique de l'arc ajustable à l'infini (effet de self)
- **Vos avantages**
 - Option réglage d'usine : Vanne de gaz supplémentaire pour double sécurité
 - Coffret dévidoir 4 galets haute précision et puissant EWM eFeed pour le dévidage sûr de tous les fils pleins et fourrés
 - Équipé de galets UNI 1,0 – 1,2 mm pour l'acier faiblement à hautement allié
 - Tension à vide élevée pour d'excellentes propriétés d'amorçage
 - Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
 - Convient parfaitement pour l'utilisation avec des faisceaux de flexibles longs
 - Changement simple et sans outils de la polarité de soudage
 - Logement du fil isolé
 - Protection contre les projections d'eau IP23
 - Possibilité de connexion d'une commande à distance et d'une torche fonctionnelle (seulement montée/descente)
 - Très bon refroidissement de la torche et par conséquent économie sur les pièces d'usure de torche grâce à une pompe centrifuge performante et à un réservoir d'eau de 5 litres (refroidisseur cool50)
 - Support de torche pratique compris dans la livraison

Modèle	Taurus 405
Plage de réglage du courant de soudage	5 A - 400 A
Facteur de marche 40 °C	400 A / 100 %
Tension à vide	79 V
Tension réseau (réglage d'usine)	3 x 400 V
Tolérances réseau (réglage d'usine)	-25 % jusqu'à +20 %
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance de générateur recommandée	23.2 kVA
Rendement	90 %
Type de protection	IP23
Marque de conformité	CE UK EAC S
Classe CEM	A
Dimensions (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm 24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch
Poids	41 kg / 90.4 lbs
Normes	CEI 60974-1, -10 CL.A