

FICHE TECHNIQUE

Powershield Protect

398-017807-00000



- Masque de soudage automatique adapté au soudage MIG/MAG, pulsé, TIG et MMA, au soudage microplasma, au meulage et au coupage
- 4 capteurs d'arc intégrés
- Capteur de luminosité interne
- Champ de vision 100 x 50 mm
- Niveaux d'obscurcissement 4-8 « Mode d'affûtage » et 9-13 « Mode de soudage »
- Classe optique 1/1/1/1
- Vitesse de commutation 1/20 000 sec.
- Cellule solaire, 1 x pile au lithium CR2450 remplaçable
- **Domaines d'application :**
 - TIG-DC et TIG pulsé (excellente réponse TIG à faible intensité de courant), MIG/MAG, MIG/MAG pulsé, coupage/soudage plasma, meulage, soudage/coupage autogènes
 - Ne convient pas pour le soudage par faisceau laser
- **Contenu de la livraison (Ready to weld) :**
 - 1 x masque de soudage PROTECT
 - 5 x écran de garde externe
 - 2 x écran de garde interne
 - 1 x pile bouton
 - Notice d'utilisation

Normes	EN 379
Niveau de protection en condition de lumino	2.5
Niveau de protection obscurité (soudage)	9 - 13
Niveau de protection obscurité (meulage)	4 - 8
Temps de réaction clair/obscur (23°C)	0.04 ms
Temps d'éclaircissement obscur/lumineux	0.05 s - 1 s
Champ de vision	100 mm x 50 mm
Alimentation en énergie	Cellules solaires et batteries, pas d'activation/désactivation nécessaire

Utilisation	TIG, MIG/MAG, plasma, meulage, soudage/coupage autogène
Poids	500 g
Homologations	CE
Température de fonctionnement	-10 °C - 55 °C
Classement selon EN 379	1/1/1/2"