

FICHE TECHNIQUE

Powershield ECLIPSE

398-017809-00000



- Masque de soudage automatique adapté au soudage MIG/MAG, pulsé, TIG et MMA, au soudage microplasma, au meulage et au coupage
- Affichage LED
- 4 capteurs d'arc intégrés
- Niveaux d'obscurcissement 5-9 « Mode d'affûtage » et 9-13 « Mode de soudage »
- Classe optique 1/1/1/2
- Vitesse de commutation 1/25 000 sec.
- Fonction bicolore
- Cellule solaire, 2 x pile au lithium CR2450 remplaçables
- **Domaines d'application :**
 - TIG-DC et TIG pulsé (excellente réponse TIG à faible intensité de courant), MIG/MAG, MIG/MAG pulsé, coupage/soudage plasma, meulage, soudage/coupage autogènes
 - Ne convient pas pour le soudage par faisceau laser
- **Contenu de la livraison (Ready to weld) :**
 - 1 x masque de soudage ECLIPSE
 - 5 x écran de garde externe
 - 2 x écran de garde interne
 - 2 x pile bouton
 - Notice d'utilisation

Normes	EN 379
Niveau de protection en condition de lumino	3
Niveau de protection obscurité (soudage)	9 - 13
Niveau de protection obscurité (meulage)	5 - 8
Temps de réaction clair/obscur (23°C)	0.04 ms
Temps d'éclaircissement obscur/lumineux	0.1 s - 1 s
Champ de vision	107 mm x 75 mm
Alimentation en énergie	2 x CR2450 Lithium 3V
Utilisation	TIG, MIG/MAG, plasma, meulage, soudage/coupage autogène
Poids	600 g
Homologations	CE
Température de fonctionnement	-10 °C - 55 °C
Classement selon EN 379	1/1/1/2