# Picotig 200 puls TG

090-002058-00502

- Générateur de soudage à onduleur TIG DC refroidi au gaz
- **Soudage TIG**
- Amorçage H.F. électronique
- Soudage TIG Liftarc sans H.F.
- Pulsations à l'électrode enrobée, pulsations TIG jusqu'à 2 kHz
- Mode 2 temps/4 temps
- Courant secondaire réduit disponible par la gâchette de torche
- Temps de rampe de montée et temps d'évanouissement réglables
- Temps pré-gaz et post-gaz réglables
- **Soudage à l'électrode enrobée**
- Courant Hotstart et temps Hotstart réglables
- Arcforce réglable
- Fonction anti-collage
- **Points forts**
- Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
- Portable, avec bandoulière
- Câble de réseau 3,5 m avec prise de sécurité 16 A
- Conduite d'amenée de secteur de 3,5 m avec connecteur de sécurité 16 A
- **Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V**

| | |
|---|---|
| Modèle | Picotig 200 puls TG |
| Plage régl. du cour. de soud. | 5 A - 200 A |
| Facteur de marche 40 °C | 200 A / 25 % |
| | 150 A / 60 % |
| | 140 A / 100 % |
| Tension à vide | 90 V |
| Tension réseau | 1 x 230 V |
| Tolérances | -40 % jusque +15 % |
| Fréquence réseau | 50 Hz / 60 Hz |
| Puiss. de générat. recomman. | 8.1 kVA |
| Type de protection | IP23 |
| Marquage de sécurité | |
| Classe CEM | A |
| Dimensions (L x B x H) | 428 mm x 136 mm x 252 mm |
| | 16.85 Zoll x 5.354 Zoll x 9.921 Zoll |
| Poids | 8 kg |
| | 17.64 lbs |
| Normes | IEC 60974-1, -3, -10 CL.A |



EWM AG Tel.: +49 2680 181- 0, Fax.: -244 https://www.ewm-group.com/

Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois sous réserve de modifications, de fautes de frappe et de méprise.